

# BONASYSTEMS™

## **BONAGRIP** TRATTAMENTO ANTISDRUCCIOLO

### CARATTERISTICHE GENERALI

Bonagrip è una soluzione basata sull'acqua, biodegradabile al 100%; da usare sulle superfici dure come ceramica, porcellana, granito, cemento e renderle antisdrucciolevoli nelle condizioni di ambiente bagnato ed asciutto.

Il prodotto viene applicato e spazzolato sulla superficie manualmente o a macchina per aumentare il coefficiente d'attrito (effetto antisdrucciolo) funzionante sulla maggior parte delle superfici esterne ed interne soggette al transito pedonale.

Bonagrip aumenta il coefficiente della frizione senza alterare la struttura e l'aspetto della piastrella, non danneggiando il substrato né alterando malta liquida o gli agenti di fissaggio.

### CONDIZIONI D'IMPIEGO

Per ottenere il risultato garantito, Bonagrip deve essere applicato sulla superficie asciutta. Applicare il prodotto sulla superficie. Spazzolare per qualche minuto utilizzando la macchina munita di disco rosso/blu 3m e lasciare agire la soluzione per ulteriori 1-10 minuti. Rimuovere l'eccesso del prodotto aspirando con l'aspiratore a liquido e risciacquare il pavimento con acqua fredda usando il getto a pressione con il regolatore a 6/7 atmosfere. Ripetere il trattamento se il coefficiente d'attrito non è soddisfacente.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Liquido chiaro	Chimicamente biodegradabile al 100%
Odore non intenso	Non diluire la soluzione
Punto di ebollizione: 100 gradi	Se necessario indossare tute protettive
Imballaggio: Contenitore da 5 o 25 litri	Fasi di rischio: R36/38, R42/43
pH 5.0	Solubile in acqua al 100%
Irritante per la pelle, gli occhi ed il sistema respiratorio.	

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'informazione di cui sopra è basata sul nostro presente stato di conoscenza del prodotto al momento della pubblicazione.

È dato in buona fede, senza implicare garanzia rispetto alla qualità o alle specificazioni del prodotto.

**BONACLEAN**

**BONAGRIP**

**BONAMAIN**